

Cortadora Neumática

JARVIS

Modelo 500HC



**Ideal para descoyuntar
y cortar garrones
en vacunos y porcinos.**

- Fácil esterilización
- Reduce la fatiga del hombre
- Liviana y manuable
- Doble acción neumática

JARVIS

JARVIS ARGENTINA S.A.I.C.

L. M. Drago 2685, Burzaco (B1852LHO),
Buenos Aires, Argentina.

Tel: 54-011-4238-0010 Fax: 54-011-4238-6323

E-mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

www.jarvis.com.ar

Cortadora Neumática

JARVIS

Modelo 500HC

Datos Técnicos

Capacidad
de Corte \varnothing 75 mm

Esfuerzo de
Corte 900 Kg

Velocidad del
Ciclo de Corte 2 segundos

Control de
Comandos Neumáticos

Consumo
de Aire 38 lts/ciclo

Presión
de Aire 7 a 8 Kg /cm²

Peso 10,500 Kg

Suministro de Aire

Se recomienda usar con cada equipo una unidad protectora N° 3022003 (filtro, regulador y lubricador) y un balanceador N° 4642001.

El suministro de aire hasta la unidad protectora se hará preferentemente en caño galvanizado de un diámetro no menor a 1/2".

Aconsejamos instalar después del compresor de aire, un post-enfriador o secador para la eliminación de agua.

El aceite a emplear en la unidad protectora deberá tener una viscosidad de 150-250 SSU a 37,7°C (SAE 10) para lubricadores "oil-fog" la regulación del goteo de aceite es de 2 a 6 gotas por minuto, y para el "micro-fog", 150 gotas por minuto.

JARVIS

ADVERTENCIA:

Para quitar cuchillas o hacer cualquier ajuste en la cortadora, siempre desacople la manguera de aire para así evitar accidentes.